

シリーズ	プロフェッショナル		ステートメント				リファレンス	
モデル	PS2000e	PS2000e Balanced	GS3000e	GS3000e Balanced	GS2000e	GS2000e Balanced	RS1e	RS2e
								
JAN/UPC	182092000974	4528114110614	850929008751	4528114110621	182092000967	4528114110591	182092000912	182092000905
形式	オープンエア	オープンエア	オープンエア	オープンエア	オープンエア	オープンエア	オープンエア	オープンエア
チャンバー (ハウジング)	無共振ハイブリッド合金	無共振ハイブリッド合金	中央アメリカ産ココボロ材	中央アメリカ産ココボロ材	無共振ハイブリッドソリッドウッド	無共振ハイブリッドソリッドウッド	無共振ソリッドウッド	無共振ソリッドウッド
ダイアフラム	排気型	排気型	排気型	排気型	排気型	排気型	排気型	排気型
ダイアフラム口径	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	44mm
周波数特性	5~50,000Hz	5~50,000Hz	4-51,000Hz	4-51,000Hz	4-51,000Hz	4-51,000Hz	12-30,000Hz	14-28,000Hz
チャンネルバランス	0.05dB	0.05dB	0.05dB	0.05dB	0.05dB	0.05dB	0.05dB	0.05dB
インピーダンス	32Ω	32Ω	32Ω	32Ω	32Ω	32Ω	32Ω	32Ω
感度	99.8dB	99.8dB	99.8dB	99.8dB	98.8dB	98.8dB	98.8dB	98.8dB
接続コード	12芯UHPLCC	12芯UHPLCC	12芯UHPLCC	12芯UHPLCC	12芯UHPLCC	12芯UHPLCC	8芯UHPLCC	8芯UHPLCC
接続コード長	約2.1m	約2.1m	約2.1m	約2.1m	約2.1m	約2.1m	約2.1m	約1.8m
本体質量	約500g	約500g	約300g	約300g	約260g	約260g	約200g	約180g
総質量	約640g	約640g	約470g	約470g	約420g	約420g	約300g	約260g
入力端子	1/4インチ標準	XLR4pin バランスプラグ	1/4インチ標準	XLR4pin バランスプラグ	1/4インチ標準	1/4インチ標準	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ
付属品	①4.5m延長ケーブル ②ミニプラグ・アダプター・ケーブル	①4.5m延長ケーブル ②ミニプラグ・アダプター・ケーブル ③バランス/標準変換プラグケーブル	①4.5m延長ケーブル ②ミニプラグ・アダプター・ケーブル	①4.5m延長ケーブル ②ミニプラグ・アダプター・ケーブル ③バランス/標準変換プラグケーブル	①4.5m延長ケーブル ②ミニプラグ・アダプター・ケーブル	①4.5m延長ケーブル ②ミニプラグ・アダプター・ケーブル ③バランス/標準変換プラグケーブル	①4.5m延長ケーブル ②1/4インチ標準プラグアダプター	1/4インチ標準プラグアダプター
イヤークッション	G	G	G	G	G	H	L	L

※UHPLC(Ultra high purity long crystal)

シリーズ	プレステージ					リミテッドエディション
モデル	SR325x	SR225x	SR125x	SR80x	SR60x	The Hemp Headphone Ver2
						
	850929008041	850929008034	850929008027	850929008010	850929008003	4528114020609
形式	オープンエア	オープンエア	オープンエア	オープンエア	オープンエア	オープンエア
チャンバー	アルミ合金	無共振ポリカーボネート	無共振ポリカーボネート	無共振ポリカーボネート	無共振ポリカーボネート	ヘンプ（麻）/メープル
ダイアフラム	排気型	排気型	排気型	排気型	排気型	排気型
ダイアフラム口径	44mm	44mm	44mm	44mm	44mm	40mm
周波数特性	18-24,000Hz	20-22,000Hz	20-20,000Hz	20-20,000Hz	20-20,000Hz	13-28,000Hz
チャンネルバランス	0.05dB	0.05dB	0.1dB	0.1dB	0.1dB	0.05dB
インピーダンス	38Ω	38Ω	38Ω	38Ω	38Ω	38Ω
ボイスコイル	UHPLCC	UHPLCC	UHPLCC	OFCC	OFCC	UHPLCC
感度	99.8dB	99.8dB	99.8dB	99.8dB	99.8dB	98dB
接続コード	8芯スーパーアニール 処理OFCケーブル	8芯スーパーアニール 処理OFCケーブル	8芯スーパーアニール 処理OFCケーブル	4芯スーパーアニール 処理OFCケーブル	4芯スーパーアニール 処理OFCケーブル	8芯スーパーアニール 処理OFCケーブル
接続コード長	約1.7m	約1.7m	約1.7m	約1.7m	約1.7m	約1.7m
本体質量	約240g	約180g	約180g	約180g	約180g	約200g
総質量	約360g	約280g	約280g	約240g	約240g	約300g
入力端子	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ
付属品	1/4インチ標準プラグ アダプター	1/4インチ標準プラグ アダプター	1/4インチ標準プラグ アダプター	1/4インチ標準プラグ アダプター	1/4インチ標準プラグ アダプター	1/4インチ標準プラグ アダプター
イヤーパッド	F	F	S	S	S	F

※UHPLC(Ultra high purity long crystal)